


## S-V S (底版付きユニバーサル側溝)

進化した形状と豊富なサイズ、バリエーションで多様なニーズにお応えします。

### 特長

**ポイント①**  
迅速な集排水



表面のV字形状により  
雨水を集め手掛け部から排水  
(迅速な排水による  
安全な歩道空間の実現)

敷調整コンクリート


**ポイント③**  
高い掃流性能



少ない雨水で  
高い掃流力


底面形状を工夫し少雨で流速を確保  
(維持管理の軽減)  
※ 敷調整不要時

**ポイント②**  
低騒音蓋版



特徴的な蓋掛形状とし  
気になる音を低減。  
(騒音による苦情軽減)


**ポイント④**  
ユニバーサルデザイン




アール模様による滑り止め対策  
(滑りやすく踏みづらい構造)

**【低騒音蓋版】**

蓋1枚掛けで施工手間を減少



**ポイント⑤**  
施工性向上



従来の自由勾配側溝と異なり  
底版付き構造であるため、  
ベースコンクリートが不要  
(工期の短縮、省力化)

側壁を垂直とし施工性向上  
(転圧不足による背面土沈下を防止)

- ◆ 従来の自由勾配側溝と同等のサイズバリエーションをご用意しております。(内幅 300~600)
- ◆ 横断タイプ、土留タイプの規格もご用意しております。



<施工年度> 平成 29 年 3 月  
<施工場所> 蓮田市総合市民体育館駐車場  
<発注機関> 蓮田市

株式会社ホクエツ関東

さいたま市岩槻区城南 1-1-3

TEL 048-791-1335

URL <http://www.kanto.hsnet.jp>