

(別 紙 4)

令和8年度 省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事
施工パッケージ型積算方式標準単価表

省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事における積算で使用する施工パッケージ型積算方式標準単価を次表の通り設定する。

なお、各単価は、各条件区分に対応した、東京地区(東京 17 区)における基準年月(令和 8年度版の基準 年月は令和 8 年 4 月)の施工単位当たりの単価(円)である。この標準単価を基に地区や年月等の補正を行い、積算単価を算出するものとする。

標準単価から積算単価への補正方法については、「令和8年度 施工パッケージ型積算方式標準単価表」に従うものとする。

なお、本資料は省人化建設機械(チルトローテータ)試行工事のための暫定的なものであることに留意されたい。

【 掘削 】
< 積算単位：m³ >

条件区分									標準単価	機労材構成比															代表機労材規格																備考
土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	平均施工幅員	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無		K	R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S							
											K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4				
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準	-	-	-	-	1,812.78	46.41	46.41	-	-	45.44	45.44	-	-	-	8.15	8.15	-	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローターク直付け〕 バケット容量0.28m3	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	
土砂	上記以外 (小規模)	-	-	標準以外	-	-	-	-	3,148.51	28.17	28.17	-	-	64.62	64.62	-	-	-	7.21	7.21	-	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローターク直付け〕 バケット容量0.13m3	-		-		運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-	

【 積込（ルーズ） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比														代表機労材規格												備考					
土質	作業内容		K				R					Z					S				K（※印：賃料）				R					Z				S
			K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4			
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	530.51	55.34	55.34	-	-	35.95	35.95	-	-	-	8.71	8.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.45m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	小規模（標準）	1,597.93	46.41	46.41	-	-	45.44	45.44	-	-	-	8.15	8.15	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.28m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
土砂	小規模（標準以外）	2,147.78	28.17	28.17	-	-	64.62	64.62	-	-	-	7.21	7.21	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.13m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
岩塊・玉石	平均施工幅1m以上2m未満	652.74	55.34	55.34	-	-	35.95	35.95	-	-	-	8.71	8.71	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.45m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		
破砕岩	平均施工幅1m以上2m未満	684.81	57.44	57.44	-	-	34.26	34.26	-	-	-	8.30	8.30	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.45m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-		

【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考		
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z						S	K（*印：賃料）						R				Z				S			
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	K1		K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4								
土砂	標準	無し	無し	387.73	48.23	48.23	-	-	35.80	35.80	-	-	-	15.97	15.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	標準	無し	有り	473.80	48.23	48.23	-	-	35.80	35.80	-	-	-	15.97	15.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	標準	自立式	無し	468.13	39.94	39.94	-	-	46.83	29.66	17.17	-	-	13.23	13.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	自立式	有り	554.20	41.23	41.23	-	-	45.11	30.61	14.50	-	-	13.66	13.66	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランドアンカー式	無し	575.33	32.50	32.50	-	-	56.74	32.62	24.12	-	-	10.76	10.76	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	グランドアンカー式	有り	661.40	34.55	34.55	-	-	54.01	28.38	25.63	-	-	11.44	11.44	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	無し	628.93	29.73	29.73	-	-	60.42	38.36	22.06	-	-	9.85	9.85	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	標準	切梁腹起式	有り	715.00	31.96	31.96	-	-	57.46	33.75	23.71	-	-	10.58	10.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	無し	546.71	54.84	54.84	-	-	37.22	37.22	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	無し	有り	819.66	54.84	54.84	-	-	37.22	37.22	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	無し	627.11	47.81	47.81	-	-	45.27	32.45	12.82	-	-	6.92	6.92	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	自立式	有り	900.06	49.94	49.94	-	-	42.83	33.90	8.93	-	-	7.23	7.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	無し	734.31	40.83	40.83	-	-	53.26	27.72	25.54	-	-	5.91	5.91	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	グランドアンカー式	有り	1,007.26	44.62	44.62	-	-	48.92	30.30	18.62	-	-	6.46	6.46	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	787.91	38.05	38.05	-	-	56.44	30.63	25.81	-	-	5.51	5.51	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 【後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け】バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考					
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z						S			K（※印：資料）				R				Z				S				
					K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3	Z4	S	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	S								
土砂	平均施工幅 1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	1,060.86	42.37	42.37	-	-	51.50	28.77	22.73	-	-	6.13	6.13	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
土砂	上記以外(小規模)	-	-	2,905.48	33.57	33.57	-	-	60.54	32.87	27.67	-	-	5.89	5.89	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.28m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	無し	無し	532.60	48.23	48.23	-	-	35.80	35.80	-	-	-	15.97	15.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	無し	有り	655.31	48.23	48.23	-	-	35.80	35.80	-	-	-	15.97	15.97	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	標準	自立式	無し	613.00	41.90	41.90	-	-	44.22	31.11	13.11	-	-	13.88	13.88	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	自立式	有り	735.71	42.95	42.95	-	-	42.82	31.90	10.92	-	-	14.23	14.23	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	グランドアンカー式	無し	720.20	35.66	35.66	-	-	52.53	26.49	26.04	-	-	11.81	11.81	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	グランドアンカー式	有り	842.91	37.49	37.49	-	-	50.09	27.84	22.25	-	-	12.42	12.42	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	無し	773.80	33.19	33.19	-	-	55.82	31.19	24.63	-	-	10.99	10.99	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	標準	切梁腹起式	有り	896.51	35.25	35.25	-	-	53.08	26.92	26.16	-	-	11.67	11.67	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.8m3	*	-	-	-	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	無し	745.07	54.84	54.84	-	-	37.22	37.22	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	1,171.29	54.84	54.84	-	-	37.22	37.22	-	-	-	7.94	7.94	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-	
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	自立式	無し	825.47	49.50	49.50	-	-	43.33	33.60	9.73	-	-	7.17	7.17	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	自立式	有り	1,251.69	51.32	51.32	-	-	41.25	34.83	6.42	-	-	7.43	7.43	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	グランドアンカー式	無し	932.67	43.81	43.81	-	-	49.85	29.74	20.11	-	-	6.34	6.34	-	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕 バケット容量0.45m3	*	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

【 床掘り 】
< 積算単位：m³ >

条件区分				標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S				
					K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3		Z4			
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	グラッド・アンカー式	有り	1,358.89	47.27	47.27	-	-	45.89	32.09	13.80	-	-	6.84	6.84	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・デルトラータータ直付け〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	986.27	41.43	41.43	-	-	52.57	28.12	24.45	-	-	6.00	6.00	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・デルトラータータ直付け〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-
岩塊・玉石	平均施工幅 1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	1,412.49	45.47	45.47	-	-	47.95	30.88	17.07	-	-	6.58	6.58	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・デルトラータータ直付け〕バケット容量0.45m3	*	-	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	軽油 給油	バトロール	-	-	-	-	-

【 床掘り（I C T） 】

< 積算単位：m3 >

条件区分			標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R	Z				S	K（※印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2		Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

【 床掘り（I C T） 】

< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考		
施工方法	土留方式の種類	障害の有無		K				R				Z					S	K（*印：賃料）				R				Z				S					
				K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2	Z3		Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3		Z4	
平均施工幅1m以上2m未満	グラントアンカー式	有り	1,274.07	58.86	45.61	13.25	-	34.66	19.94	14.72	-	-	6.48	6.48	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））		*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	無し	966.38	51.77	40.11	11.66	-	42.53	24.99	17.54	-	-	5.70	5.70	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））		*	-	-	普通作業員	運転手（特殊）	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-
平均施工幅1m以上2m未満	切梁腹起式	有り	1,327.67	56.47	43.75	12.72	-	37.31	19.15	18.16	-	-	6.22	6.22	-	-	-	バックホウ(クローラ型)〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.5m3吊能力2.9t	*	I C T建設機械経費賃料加算額（バックホウ（I C T施工対応型））		*	-	-	運転手（特殊）	普通作業員	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

【 舗装版破碎積込（小規模土工） 】
＜ 積算単位：m² ＞

条件区分	標準単価	機労材構成比														代表機労材規格														備考	
		K				R				Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S		
		K1	K2	K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3		Z4		K1	K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3			Z4
-	2,053.37	28.17	28.17	-	-	64.62	64.62	-	-	-	7.21	7.21	-	-	-	小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.13m3	-			-	運転手（特殊）	-	-	-	-	軽油 バトロール給油	-	-	-	-	-

【 埋戻し 】
< 積算単位：m³ >

条件区分			標準単価	機 労 材 構 成 比													代 表 機 労 材 規 格																備考
施工方法	土質	締固めの有無		K				R				Z					S	K（ *印：賃料）				R				Z				S			
				K1	K2	K3	R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4	K1			K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1	Z2	Z3	Z4				
最大埋戻幅1m未満	-	-	5,258.98	38.93	38.56	0.37	-	58.66	35.70	17.05	5.91	-	2.41	1.85	0.56	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.45m3	タンバ及びランマ 通称60～80kg級	*	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	
上記以外（小規模）	土砂	-	4,714.81	17.03	16.52	0.51	-	79.30	45.51	17.62	16.17	-	3.67	2.90	0.77	-	-	バックホウ（クローラ型） 〔超小旋回型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）・チルトローテータ直付け〕バケット容量0.28m3	ランマ 通称60～80kg級	-	-	-	普通作業員	特殊作業員	運転手（特殊）	-	軽油 バトロール給油	ガソリン レギュラー スタンド	-	-	-	-	

【 掘削（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分					標準単価	機労材構成比														代表機労材規格																備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用		K				R				Z				S	K（*印：賃料）				R				Z				S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						K	K1	K2	K3	R	R1	R2	R3	R4	Z	Z1	Z2		Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4		Z1	Z2	Z3	Z4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

【 積込（ルーズ）（砂防） 】
< 積算単位：m³ >

条件区分		標準単価	機労材構成比													代表機労材規格																備考	
土砂等発生 現場	土質		K				R	Z				S	K（※印：賃料）						R				Z				S						
			K1	K2	K3	R1		R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4	K1		K2		K3		R1	R2	R3	R4	Z1		Z2	Z3	Z4			
小規模	-	2,852.93	56.25	56.25	-	-	34.54	34.54	-	-	9.21	9.21	-	-	-	バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014年規制）・チルトロータリー直付け〕バケット容量0.45m3	-	-	-	-	-	運転手（特殊）	-	-	-	-	-	軽油　バトロール給油	-	-	-	-	-