


CASBEE®-建築(新築)

評価結果

使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版、CASBEE-建築(新築)2016年版 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|-------------------|--------|----------------|
| 建物名称 | (仮称)G5草加花栗店 新築工事 | 階数 | 地上2F |
| 建設地 | 埼玉県草加市 | 構造 | S造 |
| 用途地域 | 市街化区域、法22条指定区域、日影 | 平均居住人員 | 50人 |
| 地域区分 | 6地域 | 年間使用時間 | 4,380時間/年(想定値) |
| 建物用途 | 物販店工場 | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工年 | 2019年8月 予定 | 評価の実施日 | 2019年8月19日 |
| 敷地面積 | 2,890㎡ | 作成者 | 城内 栄作 |
| 建築面積 | 1,244㎡ | 確認日 | 2019年8月19日 |
| 延床面積 | 2,463㎡ | 確認者 | |



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 0.8

S: A: B+: B: C:

2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート)

標準計算

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO2排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 Qのスコア = 2.7

Q1 室内環境

Q1のスコア = 2.9

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.0

Q3 室外環境(敷地内)

Q3のスコア = 2.2

LR 環境負荷低減性 LRのスコア = 3.0

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 2.9

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.0

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.1

| 3 設計上の配慮事項 | | その他 |
|---|--|---|
| 総合 建築基準法他諸法令を遵守し、かつ省エネルギー性の高いものを選定することにより、環境に配慮する計画としました。 また、道路と並走した建物配置や整形形態のある意匠設計に努めることで、まちなみとしての統一感のある景観になるよう配慮しております。 | | 特になし。 |
| Q1 室内環境 建築基準法他諸法令を満たす室内環境を維持するよう計画しており、かつ建物内を禁煙にすることで非喫煙者に配慮した環境を作っております。 | Q2 サービス性能 バリアフリー法に適合しており、高齢者・障害者等の利用上の利便性・安全性の高い建築物となっております。 また、売り場の天井高が4.1mあり、利用者にゆとりのある空間を提供しております。 | Q3 室外環境(敷地内) 外観は原色系の色彩や奇抜なデザインを避け、まちなみに調和するよう配慮し、道路からは2m程離隔を取ることで、圧迫感を軽減できるよう計画しております。また、緑化計画を行うことでより良好な景観になるよう努めております。 |
| LR1 エネルギー 外壁・天井廻りに断熱材(グラスウール24k)を敷設し、消費エネルギーの低減に努める計画をしており、BEIm 0.79と基準値内に収まるよう設計しております。 | LR2 資源・マテリアル 省水型機器を積極的に採用しました。 | LR3 敷地外環境 諸法令を遵守する最低限の取り組みを行いました。また、十分な駐車スペースを設けており、利用者が利用しやすいよう配慮しております。 |

CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 Q: Quality (建築物の環境品質), L: Load (建築物の環境負荷), LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性), BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版、CAS
(仮称)G5草加花栗店 新築工事

欄に数値またはコメントを記入

使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版、C
 評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)

| スコアシート | | 実施設計段階 | | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|------|----|------------|
| 配慮項目 | 環境配慮設計の概要記入欄 | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | 全体 | |
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | 2.7 |
| Q1 室内環境 | | | 0.36 | | - | | 2.9 |
| 1 音環境 | | 3.2 | 0.15 | - | - | | 3.2 |
| 1.1 室内騒音レベル | | 3.0 | 0.40 | 3.0 | - | | |
| 1.2 遮音 | | 3.0 | 0.40 | - | - | | |
| 1 開口部遮音性能 | | 3.0 | 1.00 | 3.0 | - | | |
| 2 界壁遮音性能 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | 3.0 | - | 3.0 | - | | |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | 3.0 | - | 3.0 | - | | |
| 1.3 吸音 | 天井外壁ガラスウール使用 | 4.0 | 0.20 | 3.0 | - | | |
| 2 温熱環境 | | 2.6 | 0.35 | - | - | | 2.6 |
| 2.1 室温制御 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | |
| 1 室温 | | 3.0 | 0.45 | 3.0 | - | | |
| 2 外皮性能 | | 3.0 | 0.20 | 3.0 | - | | |
| 3 ソーン別制御性 | | 3.0 | 0.35 | - | - | | |
| 2.2 湿度制御 | | 1.0 | 0.20 | 3.0 | - | | |
| 2.3 空調方式 | | 3.0 | 0.30 | 3.0 | - | | |
| 3 光・視環境 | | 3.0 | 0.25 | - | - | | 3.0 |
| 3.1 昼光利用 | | 3.0 | 0.51 | - | - | | |
| 1 昼光率 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 2 方位別開口 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 3 昼光利用設備 | | 3.0 | 1.00 | 3.0 | - | | |
| 3.2 グレア対策 | | - | - | - | - | | |
| 1 昼光制御 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 3.3 照度 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 3.4 照明制御 | | 3.0 | 0.49 | 3.0 | - | | |
| 4 空気質環境 | | 3.2 | 0.25 | - | - | | 3.2 |
| 4.1 発生源対策 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | |
| 1 化学汚染物質 | | 3.0 | 1.00 | 3.0 | - | | |
| 4.2 換気 | | 3.0 | 0.30 | - | - | | |
| 1 換気量 | | 3.0 | 0.50 | 3.0 | - | | |
| 2 自然換気性能 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | 3.0 | 0.50 | 3.0 | - | | |
| 4.3 運用管理 | | 4.0 | 0.20 | - | - | | |
| 1 CO ₂ の監視 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | |
| 2 喫煙の制御 | 建物内禁煙 | 5.0 | 0.50 | - | - | | |
| Q2 サービス性能 | | - | 0.30 | - | - | | 3.0 |
| 1 機能性 | | 2.9 | 0.40 | - | - | | 2.9 |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | 3.0 | 0.40 | - | - | | |
| 1 広さ・収納性 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | - | - | 3.0 | - | | |
| 3 バリアフリー計画 | | 3.0 | 1.00 | - | - | | |
| 1.2 心理性・快適性 | | 2.6 | 0.30 | - | - | | |
| 1 広さ感・景観 | 天井高4.1m | 5.0 | 0.33 | 3.0 | - | | |
| 2 リフレッシュスペース | | 2.0 | 0.33 | - | - | | |
| 3 内装計画 | | 1.0 | 0.33 | - | - | | |
| 1.3 維持管理 | | 3.0 | 0.30 | - | - | | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | |
| 2 維持管理用機能の確保 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | |
| 2 耐用性・信頼性 | | 2.8 | 0.30 | - | - | | 2.8 |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ) | | 3.0 | 0.80 | - | - | | |
| 2 免震・制震・制振性能 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | 3.0 | 0.30 | - | - | | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | 3.0 | 0.10 | - | - | | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | 3.0 | 0.10 | - | - | | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | |
| 2.4 信頼性 | | 2.2 | 0.20 | - | - | | |
| 1 空調・換気設備 | | 1.0 | 0.20 | - | - | | |
| 2 給排水・衛生設備 | | 2.0 | 0.20 | - | - | | |
| 3 電気設備 | ウ)浸水の危険性がない | 3.0 | 0.20 | - | - | | |
| 4 機械・配管支持方法 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | |
| 5 通信・情報設備 | ウ)浸水の危険性がない | 2.0 | 0.20 | - | - | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------------|------|---|------------|
| 3 対応性・更新性 | | | 3.3 | 0.30 | - | - | 3.3 |
| 3.1 空間のゆとり | | | 4.0 | 0.30 | - | - | |
| 1 | 階高のゆとり | 階高1F3.7m 2F5m | 4.0 | 0.60 | 3.0 | - | |
| 2 | 空間の形状・自由さ | 比率0.13 | 4.0 | 0.40 | 3.0 | - | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | 3.0 | 0.30 | 3.0 | - | |
| 3.3 設備の更新性 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 空調配管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 2 | 給排水管の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 | 電気配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 4 | 通信配線の更新性 | | 3.0 | 0.10 | - | - | |
| 5 | 設備機器の更新性 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 6 | バックアップスペースの確保 | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | - | 0.34 | - | - | 2.2 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | | 1.0 | 0.30 | - | - | 1.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | 2.5 | 0.30 | - | - | 2.5 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| 3.2 敷地内温熱環境の向上 | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | - | - | - | - | 3.0 |
| LR1 エネルギー | | | - | 0.40 | - | - | 2.9 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制 | | | 2.3 | 0.12 | - | - | 2.3 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | 3.0 | 0.11 | - | - | 3.0 |
| 3 設備システムの高効率化 | | | [BEI][BEIm] = 0.79 | 3.1 | 0.55 | - | 3.1 |
| 4 効率的運用 | | | 3.0 | 0.22 | - | - | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価 | | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 集合住宅の評価 | | | 3.0 | - | - | - | |
| 4.1 | モニタリング | | 3.0 | - | - | - | |
| 4.2 | 運用管理体制 | | 3.0 | - | - | - | |
| LR2 資源・マテリアル | | | - | 0.30 | - | - | 3.0 |
| 1 水資源保護 | | | 3.4 | 0.20 | - | - | 3.4 |
| 1.1 節水 | | | 4.0 | 0.40 | - | - | |
| 自動水栓、大便器4.8L・小便器4L | | | | | | | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | 3.0 | 0.60 | - | - | |
| 1 | 雨水利用システム導入の有無 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | 2.8 | 0.60 | - | - | 2.8 |
| 2.1 材料使用量の削減 | | | 2.0 | 0.11 | - | - | |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | | | 3.0 | 0.22 | - | - | |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | | 3.0 | 0.22 | - | - | |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | | | 3.0 | 0.22 | - | - | |
| ビニル床タイル | | | | | | | |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | | - | - | - | - | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | | | 3.0 | 0.22 | - | - | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | 3.0 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 1 | 消火剤 | | - | - | - | - | |
| 2 | 発泡剤(断熱材等) | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 3 | 冷媒 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| LR3 敷地外環境 | | | - | 0.30 | - | - | 3.1 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | | 84パーセント | 3.6 | 0.33 | - | 3.6 |
| 2 地域環境への配慮 | | | 2.9 | 0.33 | - | - | 2.9 |
| 2.1 大気汚染防止 | | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 2.2 温熱環境悪化の改善 | | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | 2.7 | 0.25 | - | - | |
| 1 | 雨水排水負荷低減 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 2 | 汚水処理負荷抑制 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 | 交通負荷抑制 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | | 2.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | 3.0 | 0.33 | - | - | 3.0 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 騒音 | | 3.0 | 1.00 | - | - | |
| 2 | 振動 | | - | - | - | - | |
| 3 | 悪臭 | | - | - | - | - | |
| 3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| 1 | 風害の抑制 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 砂塵の抑制 | | 3.0 | - | - | - | |
| 3 | 日照障害の抑制 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.3 光害の抑制 | | | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| 2 | 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |

CASBEE埼玉県

重点項目シート

使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

1 建物概要

| | | | | |
|------|------------------|-----|-----|--------|
| 建物名称 | (仮称)G5草加花栗店 新築工事 | BEE | 0.8 | BEEランク |
|------|------------------|-----|-----|--------|

2 重点項目の評価

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| ライフサイクルCO ₂ の削減のスコア | | 緑の保全・創出のスコア | |  |
| 3.6 | + | 2.3 | = 5.9 | |
| 重点項目の各スコアの合計点 | | | | |
| がんばろう 6.0未満  | 良い 6.0以上  | 非常によい 6.8以上  | すばらしい 8.0以上  | |

3 重点項目についての環境配慮概要

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|-----|
| (1) ライフサイクルCO₂の削減 | | スコア平均 | 3.6 |
| < CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア > | | | |
| LR3 敷地外環境対策 | 1. 地球温暖化への配慮 | スコア | 3.6 |
| < 配慮した内容を記述 > | | | |
| (2) 緑の保全・創出 | | スコア平均 | 2.3 |
| < CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア > | | | |
| Q3 室外環境(敷地内) | 1. 生物環境の保全と創出 | スコア | 1.0 |
| Q3 室外環境(敷地内) | 3.2 敷地内温熱環境の向上 | スコア | 3.0 |
| LR3 敷地外環境 | 2.2 温熱環境悪化の改善 | スコア | 3.0 |
| < 配慮した内容を記述 > | | | |

: 入力欄