


分野名

上下水道関連

TIFフランジアダプター



**TOHYAMA
TIF アダプター**


ダクタイル鋳鉄製高性能フランジアダプター
呼び径 75 ~ 2600mm

狭い場所でも取付け、取外しが簡単
作業効率を飛躍的にアップ！
シングル型とダブル型の2種類

TOHYAMA IRON WORKS CO.,LTD

**TOHYAMA
TIFアダプター** 独自の構造・設計による
優れた止水性能と錆なしの粉体塗装

TOHYAMA TIFアダプターは、弁室内の各種弁類及び機器類の取替用調整管としてまた、水管橋などの伸縮管としてご使用いただけます。



縮んだ状態
伸びた状態

特長

- 1 高水圧対応型**
TIFアダプターは独自の角丸一体ゴム輪のセルフシール効果により高水圧に対応します。
- 2 余裕の伸縮量**
シングル型：±20mm
ダブル型：±40mm
と、従来品にはない伸縮量を確保しています。
- 3 コンパクト**
置換寸法が短いため、バルブ室など構造物のコンパクト化が図れます。
- 4 錆なしの粉体塗装**
内面塗装は、定評の高いエポキシ樹脂粉体塗装を採用しています。また、外面の各種特殊塗装にも対応します。
- 5 偏心調整・曲げに対応**
ダブル型は、独自の構造により配管偏心の調整が可能です。固定ボルトは、ダブルナット仕様です。また、球形座金により偏心時の締付けも容易に行えます。

性能

呼び径 mm	耐水圧性能	
	試験圧力 MPa	最高使用圧力 MPa
75 ~ 300	3.0	1.3
350 ~ 600	2.5	1.3
700 ~ 1000	2.0	1.3
1100 ~ 1500	1.5	1.3

■備考
1.フランジは7.5K仕様です。他のフランジ仕様についても製作致しますのでお問い合わせ下さい。
2.呼び径 1000mm 以上は、お問い合わせ下さい。

《 ダクタイル鋳鉄管製 高性能フランジアダプター 》

フランジアダプターは調整管として使用されておりますが、ダクタイル鋳鉄管で初めて製作致しました。鋼管が多く、異種金属などの問題が発生することが多かったのですが、高伸縮性能で機器類、弁類の設置・交換用とし配管の距離・偏心調整用としてご使用いただけます。

構造によりシングルタイプとダブルタイプの2種類があり、調整場所によってタイプをご選択いただけます。狭い場所でも取り付け、取り外しが容易で作業効率の向上が見込めます。塗装仕様・寸法につきましても各種ご相談に応じます。

ご不明点などございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社遠山鐵工所

久喜市菖蒲町昭和沼 18 番地
(久喜菖蒲工業団地内)

TEL 0480-85-2111

URL <https://www.kk-tohyama.co.jp/>